Scan QR Code

PR90-11C1C-C

ENCODER INCREMENTAL PROGRAMABLE DIAM. 58mm EJE 10x20mm 1-65536PPR, SAL. HTL-TTL, 5-30VDC

AUTOMATIZACION INDUSTRIAL > SENSORES > ENCODER ROTATIVO

Imagen Referencial

- Encoder óptico incremental programable de 1 hasta 65.536 impulsos por vuelta
- Programable vía USB, sin caja de programación adicional
- Multi -voltaje 5...30V Reconocimiento automático de Tensión de Alimentación
- Programación sin necesidad de alimentar el encoder
- Posición señal de referencia de 0° a 360°
- Diámetro exterior 58 mm
- Eje de 10 mm
- Protección IP65 según DIN EN 60529
- Conexión cable (2 metros)

ESPECIFICACIONES	
Modelo	ENCODER PROGRAMABLE
Serie	PR90
Diámetro Exterior	58 mm
Tipo de salida	A, B, 0, /A. /B, /0
Frecuencia Conmutada	900 kHz
Alimentación	5 - 30 VDC
Conexión Eléctrica	Pre-cableado
Tipo de conector	Cable 2m
Voltaje de Salida	-
Grado de Protección	IP 65

REFERENCIAS	
Ficha técnica de fabricante	Datasheet