



Scan QR Code

CFW300B10P0B2DB20

13059419 VARIADOR DE FRECUENCIA ENT. MONF. 10A.
3HP/2.25kW 200-240VAC

- > - > -



Imagen Referencial

Ideal para aplicación en máquinas o equipos que necesitan control preciso y facilidad de operación, el CFW300 es un accionamiento de velocidad variable de alta performance para motores de inducción trifásicos.

Resumen de las características técnicas
Tensión nominal de entrada 200-240 V
Número de fases de entrada Monofásico/Trifásico
Corriente nominal (ND) 10 A
Corriente nominal (HD) 10 A
Grado de protección IP20
Frenado reostático Estándar con frenado reostático
DETALLES DEL PRODUCTO
Métodos de Control V/f (escalar) e VVW
Rendimiento típico en condiciones nominales 97%
Inductor do Link No
Conformal Coating 3C2Soft
PLCSi, incorporado
Temperatura 0 °C a 50 °C
Puerta USB Si, por CFW300-CUSB
Tarjeta e memoria No incluido en el producto
E/S estándar 4 x DI; 1 relé NA/NF x DO; 1 x AI; Semente com plug-in x AO.
Display LCD Numérico

REFERENCIAS

Ficha técnica de fabricante

[Datasheet](#)