Scan QR Code

HG140-30W

CALEFACCION SEMICONDUCTOR DE 30W -20-70 °C IP54
120-240VAC/DC

GABINETES > TABLEROS ELECTRICOS > ACCESORIOS DE CLIMATIZACION

Imagen Referencial

Tensión de funcionamiento120-240V AC / DC¹ (mín. 110V, máx. 265V)Elemento de calefacciónResistencia PTC - limitación de temperaturaCuerpo del calentadorPerfil de aluminio extruido, anodizado.Conexión3 abrazaderas de presión para cable trenzado 0,5-1,5 mm² (con cableférula final) y alambre rígido 0.5-2.5mm²Carcasa de conexionPlástico según UL94 V-0, negro.MontajeClip para carril DIN de 35 mm, EN 60715Posición de montajeFlujo de aire vertical (salida de aire hacia arriba, conexión en la parte inferior)Temperatura de funcionamiento / almacenamiento-45 a + 70 ° C (-49 a + 158 ° F)Humedad de funcionamiento / almacenamientomax. 90% HR (sin condensación)Tipo de protección / Clase de protecciónIP20 / I (a tierra)AprobacionesVDE, UL archivo n. ° E150057, EACAccesoriostornillo de fijación, art. No. 09024.0-00 (1 unidad de embalaje = 2 piezas)

REFERENCIAS	
Ficha técnica de fabricante	-