



Scan QR Code

HG140-100W

CALEFACCION SEMICONDUCTOR DE 100W -20-70 °C IP54
120-240VAC/DC

GABINETES > TABLEROS ELECTRICOS > ACCESORIOS DE CLIMATIZACION



Imagen Referencial

Tensión de funcionamiento 120-240V AC / DC¹ (mín. 110V, máx. 265V) Elemento de calefacción Resistencia PTC - limitación de temperatura Cuerpo del calentador Perfil de aluminio extruido, anodizado. Conexión 3 abrazaderas de presión para cable trenzado 0,5-1,5 mm² (con cable férula final) y alambre rígido 0.5-2.5mm² Carcasa de conexión Plástico según UL94 V-0, negro. Montaje Clip para carril DIN de 35 mm, EN 60715 Posición de montaje Flujo de aire vertical (salida de aire hacia arriba, conexión en la parte inferior) Temperatura de funcionamiento / almacenamiento -45 a + 70 ° C (-49 a + 158 ° F) Humedad de funcionamiento / almacenamiento max. 90% HR (sin condensación) Tipo de protección / Clase de protección IP20 / I (a tierra) Aprobaciones VDE, UL archivo n. ° E150057, EAC Accesorio tornillo de fijación, art. No. 09024.0-00 (1 unidad de embalaje = 2 piezas)

REFERENCIAS

Ficha técnica de fabricante

[Datasheet](#)