Scan QR Code

PS8-18GI50-A2-V1-Ex

5000005427 - SENSOR INDUCTIVO M18, ALC. 8mm, NA+NC, PNP, 200mA, 200Hz, 10-30VDC, IP67, IP69K, IP65 (Ex)

AUTOMATIZACION INDUSTRIAL > SENSORES > INDUCTIVOS

Imagen Referencial

SENSOR INDUCTIVO M18, SENSORES INDUCTIVOS PERU, SENSORES PERU, SENSORES SENSE, SENSE PERU, PS8-18GI50-A2-V1-Ex, 5000005427, 5000000613, SENSOR EX, SENSOR ANTIEXPLOSIVO, SENSOR PARA ZONAS CLASIFICADAS

PS8-18GI50-A2-V1-Ex

Partnum5000005427 Voltaje10 a 30VdcOndulación± 10%Consumo de corriente<10 mA DiámetroM18Distancia de detección Sn08 mmMontajeNo incrustadoHistéresis± 5%Repetibilidad<0,01 mmDistancia de operación Sa6,48 mmObjetivo predeterminado24x24 mmPeso55gTipo de hiloM18 x 1 mmSolicitudÁreas industriales comunes o atmósferas de polvo combustible Conexión eléctricaConector de 4 pinesNúmero de cables4 cables Configuración eléctricaCC - PNPTipo de contactoNA + NCCorriente de conmutación máxima200 mAProtección de salidacortocircuito e inversiónCaída de voltaje del sensor (carga energizada)<2 VFrecuencia de conmutación máxima200 Hz CarcasaRoscado MetálicoOpciones de longitud de tubo70 mmTemperatura de funcionamiento de uso general- 25 ° C a + 70 ° CGrado de protección de uso generalIP67, IP69KOpciones de material de viviendaGX (inoxidable), GT (PTFE), GP (plástico)Longitud de la tubería50 mmProtección exProtección de la carcasa contra polvo explosivo.MarcadoEx tb IIIC T100 ° C Db IP65Ex grado de protecciónIP65Temperatura ambiente- 5 ° C a + 70 ° C SeñalizaciónConector micro led

REFERENCIAS	
Ficha técnica de fabricante	Datasheet