



Scan QR Code

SM35-J-R20

PLC SAMBA 24VDC ,10DI, 2DI/AI, 8DO RELE, PANT. TACTIL 3.5"
, PLC+HMI, IP66

AUTOMATIZACION INDUSTRIAL > PLC > PLCS GAMA MEDIA



Imagen Referencial

CARACTERÍSTICAS:

- Fuente de alimentación de 24 VCC
- Entradas digitales: 10
- Entradas digitales/analógicas: 2
- Salidas digitales y tipo: 8 , RELÉ.
- Tamaño de pantalla táctil: 3.5".
- Lógica de escalera y software HMI (descarga gratuita de licencia)
- Hasta 24 pantallas diseñadas por el usuario y 500 imágenes
- Gráficos HMI a todo color con tendencias de código de color con pantallas de alarma integradas adicionales
- Programas de recetas y registro de datos a través de tablas de datos
- Enviar función de correo electrónico y mensajes SMS a través de GPS
- Capacidad de acceso remoto y soporte adicional para GPRS y GSM
- TCP/IP, MODBUS, BACnet, KNX, M-bus, CANbus: CANopen, UniCAN, SAE J1939
- E/S integrada, sin embargo se pueden agregar puertos adicionales: 1 serie (RS232/RS485) / Ethernet y CANbus
- Clasificado a IP66

REFERENCIAS

Ficha técnica de fabricante

[Datasheet](#)