



* La imagen puede diferir

B2NB-B1D-R

Fuente de alimentación : 12-24VCC $\overline{\text{---}}$

Consumo de alimentación : Máx. 1.5W

Presión de sonido : Aprox. 87 \pm 10dB(0.1m)

Tipo de sonido : Sonido continuo/ sonido intermitente

Orificio de montaje : \varnothing 22 / 25mm compatible

Protección : IP30(Panel frontal)

Certificación : **CE**

Temperatura del entorno ambiental : De -10 a 45°C,

Almacenamiento: de -20 a 65°C

Hoja de datos

Fuente de alimentación	12-24VCC $\overline{\text{---}}$
Consumo de alimentación	Máx. 1.5W
Presión de sonido	Aprox. 87 \pm 10dB(0.1m)
Tipo de sonido	Sonido continuo/ sonido intermitente
Orificio de montaje	\varnothing 22 / 25mm compatible
Indicador de operación	LED rojo
Protección	IP30(Panel frontal)
Material del cuerpo	PA6
Material de la tapa	Policarbonato
Certificación	CE
Temperatura del entorno ambiental	De -10 a 45°C, Almacenamiento: de -20 a 65°C

Ambiente de la humedad ambiente	35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH
Peso	Aprox. 214g (aprox. 14g)

- ※ Está clasificado en una fuente de alimentación de 24VDC. (La presión del sonido puede disminuir al usar 12VDC).
- ※ El peso es para 10 unidades incluyendo. El peso entre paréntesis es para una sola unidad.
- ※ El peso incluye el embalaje. El peso entre aréntesises solo por unidad.
- ※ La resistencia del medio ambiente se clasifica sin congelación ni condensación.