



\* La imagen puede diferir

## B2PB-B1D-R

Fuente de alimentación : 12-24VCC ☐

Consumo de alimentación : Máx. 0.6W

Presión de sonido : Approx. 98±8dB(0.1m)

Tipo de sonido : Sonido continuo/ sonido intermitente

Orificio de montaje : Ø22 / 25mm compatible

Protección : IP65(panel frontal)

Temperatura del entorno ambiental : De -15 a 55°C, Almacenamiento: de -25 a 65°C

## Hoja de datos

Fuente de alimentación	12-24VCC ☐
Consumo de alimentación	Máx. 0.6W
Presión de sonido	Approx. 98±8dB(0.1m)
Tipo de sonido	Sonido continuo/ sonido intermitente
Orificio de montaje	Ø22 / 25mm compatible
Indicador de operación	LED rojo
Protección	IP65(panel frontal)
Material del cuerpo	PA6
Material de la tapa	Policarbonato
Temperatura del entorno ambiental	De -15 a 55°C, Almacenamiento: de -25 a 65°C
Ambiente de la humedad ambiente	35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH
Peso	Aprox. 305g (aprox. 18g)

※ Está clasificado en una fuente de alimentación de 24VDC. (La presión del sonido puede disminuir al usar 12VDC).

※ El peso es para 10 unidades incluyendo. El peso entre paréntesis es para una sola unidad.

※ El peso incluye el embalaje. El peso entre aréntesises solo por unidad.

※ La resistencia del medio ambiente se clasifica sin congelación ni condensación.