

E40H8-2048-6-L-5



* La imagen puede diferir

Diámetro interno del eje : Ø8mm

Máx. frecuencia de respuesta : 300kHz

Máx. revolución disponible : 5000rpm

Par de arranque : Max. 50gf.cm(max. 0.0049N.m)

Resolución : 2048P/R

Salida de control : Line Driver

Fuente de alimentación : 5VCC \pm 5% (rizado P-P: máximo 5%)

Tipo conexión : Tipo de cable radial

Protección : IP50

Hoja de datos

Diámetro interno del eje	Ø8mm
Máx. frecuencia de respuesta	300kHz
Máx. revolución disponible	5000rpm
Par de arranque	Max. 50gf.cm(max. 0.0049N.m)
Resolución	2048P/R
Fase de salida	A, \bar{A} , B, \bar{B} , Z, \bar{Z}
Salida de control	Line Driver
Fuente de alimentación	5VCC \pm 5% (rizado P-P: máximo 5%)
Tipo conexión	Tipo de cable radial
Protección	IP50
Temperatura del entorno ambiental	De -10 a 70°C, almacenamiento: de -25 a 85°C
Ambiente de la humedad ambiente	De 35 a 85%RH, almacenamiento: de 35 a 90%RH

Accesorios	Soporte
Peso	120g aprox.

※Asegúrese de que la revolución de respuesta máxima sea inferior o igual a la revolución máxima permitida al seleccionar la resolución.

[Max. revolución de respuesta (rpm) = Máx. frecuencia de respuesta / resolución x 60seg]

※El peso incluye el embalaje. El peso entre paréntesis es solo por unidad.

※La resistencia del medio ambiente se clasifica sin congelación ni condensación.