



\* La imagen puede diferir

## E40H8-360-3-T-24

- Diámetro interno del eje : Ø8mm
- Máx. frecuencia de respuesta : 300kHz
- Máx. revolución disponible : 5000rpm
- Par de arranque : Max. 50gf.cm(max. 0.0049N.m)
- Resolución : 360P/R
- Salida de control : Totem pole
- Fuente de alimentación : 12-24VCC  $\pm 5\%$  (rizado P-P: máximo 5%)
- Tipo conexión : Tipo de cable radial
- Protección : IP50



## Hoja de datos

Diámetro interno del eje	Ø8mm
Máx. frecuencia de respuesta	300kHz
Máx. revolución disponible	5000rpm
Par de arranque	Max. 50gf.cm(max. 0.0049N.m)
Resolución	360P/R
Fase de salida	A, B, Z
Salida de control	Totem pole
Fuente de alimentación	12-24VCC $\pm 5\%$ (rizado P-P: máximo 5%)
Tipo conexión	Tipo de cable radial
Protección	IP50
Temperatura del entorno ambiental	De -10 a 70°C, almacenamiento: de -25 a 85°C
Ambiente de la humedad ambiente	De 35 a 85%RH, almacenamiento: de 35 a 90%RH
Accesorios	Soporte
Peso	120g aprox.

※Asegúrese de que la revolución de respuesta máxima sea inferior o igual a la revolución máxima permitida al seleccionar la resolución.

[Max. revolución de respuesta (rpm) = Máx. frecuencia de respuesta / resolución × 60seg]

※El peso incluye el embalaje. El peso entre paréntesis es solo por unidad.

※La resistencia del medio ambiente se clasifica sin congelación ni condensación.

