



* La imagen puede diferir

E50S8-1200-3-T-24

Diámetro exterior del eje : Ø8mm
 Máx. frecuencia de respuesta : 300kHz
 Máx. revolución disponible : 5000rpm
 Par de arranque : Max. 70gf.cm(max. 0.00686N.m)
 Resolución : 1200P/R
 Salida de control : Totem pole
 Fuente de alimentación : 12-24VCC \pm 5% (rizado P-P: máximo 5%)
 Tipo conexión : Tipo de cable axial
 Protección : IP50 (Estándar IEC)



Hoja de datos

Diámetro exterior del eje	Ø8mm
Máx. frecuencia de respuesta	300kHz
Máx. revolución disponible	5000rpm
Par de arranque	Max. 70gf.cm(max. 0.00686N.m)
Resolución	1200P/R
Fase de salida	A, B, Z
Salida de control	Totem pole
Fuente de alimentación	12-24VCC \pm 5% (rizado P-P: máximo 5%)
Tipo conexión	Tipo de cable axial
Protección	IP50 (Estándar IEC)
Temperatura del entorno ambiental	De -10 a 70°C, almacenamiento: de -25 a 85°C
Ambiente de la humedad ambiente	De 35 a 85%RH, almacenamiento: de 35 a 90%RH
Accesorios	Cople de Ø8mm, soporte
Peso	363g aprox. (275g aprox.)

※ Asegúrese de que la revolución de respuesta máxima sea inferior o igual a la revolución máxima permitida al seleccionar la resolución.

[Max. revolución de respuesta (rpm) = Máx. frecuencia de respuesta / resolución × 60seg]

※ En el caso de tipo de cable axial, tipo de conector de cable axial, están disponibles para pedir la estructura de protección opcional IP64.

※ El peso incluye el embalaje. El peso entre paréntesis es solo por unidad.

※ La resistencia del medio ambiente se clasifica sin congelación ni condensación.