

MT4Y-AA-4N



Método de visualización : 4 dígitos 7 segmentos LED

Altura del carácter : 14.2mm

Máx. rango del display : De -1999 a 9999

Medición : Corriente AC, Frecuencia

Tipo de entrada : 0-5A, 0-2.5A, 0-1A, 0-500mA, 0-250mA, 0-100mA, 0-50mA

Fuente de alimentación : 100-240VCA~50/60Hz

Certificación : 

[Consulta de precios](#)

[Agregar a producto\(s\) de interés](#)

[Encontrar distribuidores](#)

[Comparar](#)

[Ver especificaciones del modelo](#)

* La imagen puede diferir

Hoja de datos

Método de visualización	4 dígitos 7 segmentos LED
Altura del carácter	14.2mm
Máx. rango del display	De -1999 a 9999
Medición	Corriente AC, Frecuencia
Tipo de entrada	0-5A, 0-2.5A, 0-1A, 0-500mA, 0-250mA, 0-100mA, 0-50mA
Medición CA	Valor promedio (AVG), Valor cuadrático medio(RMS)
Fuente de alimentación	100-240VCA~50/60Hz
Salida principal (Valor comparativo)	Indicador
Certificación	

Precisión del display	<ul style="list-style-type: none"> • 23 °C ± 5 °C - F.S. ± 0.3% rdg ± 3 dígitos F.S. + 0.3% rdg ± 3 dígitos máx. solo para la terminal 5A. • -10 °C a 50 °C - F.S. ± 0,5% rdg ± 3 dígitos ...
Máx. entrada disponible	110% F.S: para cada medición de entrada nominal
Método de conversión A/D	ΣΔ (Sigma Delta) ADC
Ciclo de muestreo	16.6ms
Medición de frecuencia	Rango de medición: 0.100 a 9999Hz (variable por posición de punto decimal)
Temperatura del entorno ambiental	De -10 a 50°C, almacenamiento: de -20 a 60°C
Ambiente de la humedad ambiente	35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH
Tipo de aislamiento	Doble aislamiento o aislamiento reforzado (marca:  , resistencia dieléctrica entre la parte de entrada de medición y la parte de potencia: 1 kV)
Peso	213.5g aprox. (134g aprox.)

※Para medir la corriente por encima de DC5A, por favor seleccione el tipo DV porque deberá de usar la derivación.

※En caso de seleccionar el display de frecuencia, no se mostrará algo, aún cuando sea la salida que permitan los modelos. (salida principal, salida alterna y salida de comunicación RS485)


※El indicador no tiene función Hold.

※El peso incluye el peso del empaque. El peso en paréntesis es solo el peso de la unidad.

※La resistencia ambiental se encuentra en estado sin congelamiento o condensación.

Vista previa en 3D

* Debido a la política de seguridad de AUTODESK, este servicio puede no ser fluido en Explorer. Utiliza un navegador Chrome.



Descargas

[Ver más](#)

[Todo \(54\)](#)

[Manuales \(27\)](#)

[Archivos CAD \(2\)](#)

[Certificaciones \(9\)](#)

[Software \(16\)](#)

Ordenar por

Ordenar
detalles

Productos relacionados

Título

Descargas [Agregar](#)

Manuales

Catalogar

[MT4W Series \(Korean\)](#)

MT4Y-AA-4N

Manuales

Catalogar

[MT4W Series \(English\)](#)

MT4Y-AA-4N

Manuales

Catalogar

[MT4Y Series \(Korean\)](#)

MT4Y-AA-4N

Manuales

Catalogar

[MT4Y Series \(English\)](#)

MT4Y-AA-4N

Manuales

Catalogar

[DAQMaster \(Korean\)](#)

MT4Y-AA-4N y 27 artículos



[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#)

