

Temporizadores

LE365S-41

- Número de pasos de ajuste : Semanal 48 pasos, Anual 24 pasos
- Método de operación : Ajuste de tiempo
- Operación de salida : ON/OFF, CICLO, PULSO
- Terminal : Bloque terminal
- Fuente de alimentación : 100-240VCA~50/60Hz

Categoría: Temporizadores



Número de pasos de ajuste	Semanal 48 pasos, Anual 24 pasos
Método de operación	Ajuste de tiempo
Operación de salida	ON/OFF, CICLO, PULSO
Terminal	Bloque terminal
Fuente de alimentación	100-240VCA~50/60Hz
Protección de memoria	Aprox. 5 años
Salida de control_Relevador	SPST (1a): 1
Desviación de tiempo/mes	0.05 to 0.5 sec, 0.1 to 1 sec, 0.5 to 5 sec, 1 to 10 sec, 0.05 to 0.5 min, 0.1 to 1 min, 0.5 to 5 min, 1 to 10 min, 0.05 to 0.5 hour, 0.1 to 1 hour, 0.5 to 5 hour, 1 to 10 hour, 5 to 50 hour, 10 to 100 hour
Tiempo de desviación	0.05 to 0.5 sec, 0.1 to 1 sec, 0.5 to 5 sec, 1 to 10 sec, 0.05 to 0.5 min, 0.1 to 1 min, 0.5 to 5 min, 1 to 10 min, 0.05 to 0.5 hour, 0.1 to 1 hour, 0.5 to 5 hour, 1 to 10 hour, 5 to 50 hour, 10 to 100 hour
Temperatura del entorno ambiental	De -10 a 55°C, almacenamiento: de -25 a 65°C
Ambiente de la humedad ambiente	de 35~85%RH
Peso	110g aprox.

※La temperatura o humedad mencionada en el Ambiente indica que no hay congelación o condensación.

※El peso incluye el embalaje. El peso entre paréntesis es solo por unidad.