

PR18-5AO



Tipo de cable y potencia : Tipo de CA de 2 cables
100-240 VCA ~
Detección del diametro lateral : M18
Distancia de detección : 5mm
Instalación : Protección (Enjuagado)
Objetivo de detección estándar : 18x18x1mm(hierro)

* La imagen puede diferir

Hoja de datos

Tipo de cable y potencia	Tipo de CA de 2 cables 100-240 VCA ~
Detección del diametro lateral	M18
Distancia de detección	5mm
Instalación	Protección (Enjuagado)
Objetivo de detección estándar	18x18x1mm(hierro)
Frecuencia de respuesta	20Hz
Especificación de corriente	Corriente de fuga: Max. 2.5mA
Salida de control	Normalmente abierto
Material	Latón (Niquelado)
Cable estándar/material	Cable estándar
Protección	IP67

Certificación	CE
Longitud del cuerpo	Tipo estándar
Temperatura del entorno ambiental	De -25 a 70 °C, almacenamiento: -30 a 80 °C
Ambiente de la humedad ambiente	35 a 95% de humedad relativa, almacenamiento: 35 a 95% de humedad relativa
Histéresis	Max. 10% de la distancia de sensado
Voltaje residual	Max. 10V
Tipo de aislamiento	Doble aislamiento o aislamiento reforzado (marca:  , resistencia dieléctrica entre la parte de entrada de medición y la parte de potencia: 1 kV)
Peso	130g aprox. (118g aprox.)

※ La frecuencia de respuesta es el valor promedio. Se utiliza el objetivo de detección estándar y el ancho se establece como 2 veces el objetivo de detección estándar, 1/2 de la distancia de detección para la distancia.

※ El peso incluye el embalaje. El peso entre paréntesis es solo por unidad.

※ La temperatura o humedad mencionada en el Ambiente indica que no hay congelación o condensación.