

PR30-15DN



Tipo de cable y potencia : DC 3 hilos tipo 12-24VDC $\overline{\text{---}}$

Detección del diametro lateral : M30

Distancia de detección : 15mm

Instalación : Sin protección (Sin enjuague)

Objetivo de detección estándar : 45x45x1mm(hierro)

[Consulta de precios](#)

[Agregar a producto\(s\) de interés](#)

[Comparar](#)

[Ver especificaciones del modelo](#)

* La imagen puede diferir

Hoja de datos

Tipo de cable y potencia	DC 3 hilos tipo 12-24VDC $\overline{\text{---}}$
Detección del diametro lateral	M30
Distancia de detección	15mm
Instalación	Sin protección (Sin enjuague)
Objetivo de detección estándar	45x45x1mm(hierro)
Frecuencia de respuesta	200Hz
Especificación de corriente	Consumo de corriente: Max. 10mA
Salida de control	NPN Normalmente abierto
Material	Latón (Niquelado)
Cable estándar/material	Cable estándar
Protección	IP67

Certificación	CE
Longitud del cuerpo	Tipo estándar
Temperatura del entorno ambiental	De -25 a 70 °C, almacenamiento: -30 a 80 °C
Ambiente de la humedad ambiente	35 a 95% de humedad relativa, almacenamiento: 35 a 95% de humedad relativa
Histéresis	Max. 10% de la distancia de sensado
Voltaje residual	Max. 1.5V
Peso	207g aprox. (170g aprox.)

※ La frecuencia de respuesta es el valor promedio. Se utiliza el objetivo de detección estándar y el ancho se establece como 2 veces el objetivo de detección estándar, 1/2 de la distancia de detección para la distancia.

※ El peso incluye el embalaje. El peso entre paréntesis es solo por unidad.

※ La temperatura o humedad mencionada en el Ambiente indica que no hay congelación o condensación.

Descargas

[Ver más](#)

[Todo \(10\)](#)

[Manuales \(6\)](#)

[Archivos CAD \(1\)](#)

[Certificaciones \(3\)](#)

[Software \(0\)](#)

Ordenar por	Ordenar detalles	Productos relacionados	Título	Descargas	Agregar
Archivos CAD					
Archivos CAD 2D					
			2D CAD (PR Series)	PR30-15DN	
Manuales					
Catalogar					
			PR Series	PR30-15DN	
Certificaciones					
Certificaciones					
			PRL Series ROHS	PR30-15DN	