



PRCML18-8DP

Detección del diametro lateral : M18

Distancia de detección : 8mm

Instalación : Non-flush

Objetivo de detección estándar : 25x25x1mm(hierro)

Frecuencia de respuesta : 350Hz



* La imagen puede diferir

Hoja de datos

Tipo de cable y potencia	DC 3 hilos tipo 12-24VDC ---
Detección del diametro lateral	M18
Distancia de detección	8mm
Instalación	Non-flush
Objetivo de detección estándar	25x25x1mm(hierro)
Frecuencia de respuesta	350Hz
Especificación de corriente	Consumo de corriente: Max. 10mA
Salida de control	PNP Normalmente abierto
Material	Case/Nut: Nikel plated Brass, (connector case of DIA. of sensing side Ø 8 mm: SUS303), washer: Nikel plated Iron, sensing side: polybutylene terephthalate, standard cable (black): polyvinyl chloride (PVC), oil resistant cable (gray): oil resistant polyvinyl chloride (PVC)
Cable estándar/material	Conector estándar
Protección	IP67 (estándar IEC)
Longitud del cuerpo	Cuerpo largo
Temperatura del entorno ambiental	De -25 a 70 °C, almacenamiento: de -30 a 80 °C
Ambiente de la humedad ambiente	35 a 95% de humedad relativa, almacenamiento: 35 a 95% de humedad relativa
Histéresis	Max. 10% de la distancia de sensado
Voltaje residual	Max. 1.5V
Peso	85g aprox. (73g aprox.)