



* La imagen puede diferir

PSN30-10DP

Detección del lado lateral : Tamaño del marco 30mm

Distancia de detección : 10mm

Objetivo de detección estándar : 30x30x1mm(hierro)

Frecuencia de respuesta : 250Hz

Especificación de corriente : Consumo de corriente: Max. 10mA



Hoja de datos

Tipo de cable y potencia	DC 3 hilos tipo 12-24VDC ---
Detección del lado lateral	Tamaño del marco 30mm
Distancia de detección	10mm
Objetivo de detección estándar	30x30x1mm(hierro)
Frecuencia de respuesta	250Hz
Especificación de corriente	Consumo de corriente: Max. 10mA
Salida de control	PNP Normalmente abierto
Tipo de detección	Tipo estándar(Tipo de sensado al frente)
Material	ABS Resistente al calor
Protección	IP67
Temperatura del entorno ambiental	De -25 a 70 °C, almacenamiento: de -30 a 80 °C
Ambiente de la humedad ambiente	35 a 95% de humedad relativa, almacenamiento: 35 a 95% de humedad relativa
Histéresis	Max. 10% de la distancia de sensado
Peso	≈ 96g (≈165g)

※ La frecuencia de respuesta es el valor promedio. Se utiliza el objetivo de detección estándar y el ancho se establece como 2 veces el objetivo de detección estándar, 1/2 de la distancia de detección.

※ El peso incluye el embalaje. El peso entre paréntesis es solo por unidad.

※ La temperatura o humedad mencionada en el Ambiente indica que no hay congelación o condensación.